

ABRAZADERA PARA CONEXIÓN Y REPARACIÓN DE TUBERÍAS SERIE AP, ANCHO 200 MM



Configuración: 2 Cierres. Cierre apertura 2 tornillos longitud 100mm + 1 tornillo central longitud 130; cierre bisagra 3 tornillos longitud 100 mm

Abrazadera de acero inoxidable para todo tipo de tuberías como acero, fibrocemento, fundición, polietileno*, poliéster, PVC, PRFV, ect.

MATERIALES

Carcasa:	Acero inoxidable AISI 304L o 316L
Refuerzo:	Acero inoxidable AISI 304L o 316L Unido a carcasa mediante electrofusión
Tornillería:	Acero inoxidable AISI 304L o 316L Recubrimiento de teflón en caliente Sistema de autocentrado Anticaída mediante tórica
Bulones:	Acero inoxidable AISI 304L o AISI 316L Sistema antigripaje inoxidable-inoxidable Caja mecanizada para óptimo asiento de la cabeza del tornillo Sistema anticaída mediante extremos mecanizados para alojamiento de tóricas
Junta:	Caucho EPDM fabricado según la norma UNE-EN-681-1. Compatibilidad con agua potable según normativa ACS, WRAS y/o D.M. 174/2004
Arandelas:	Latón
Juntas tóricas:	Caucho NBR



ESPECIFICACIONES

Diámetros disponibles entre 300 y 4000 sin ningún mm perdido. Presión Nominal 16 / 25 / 40 bar

Alta resistencia a la corrosión gracias al material inoxidable utilizado para su fabricación

Permite movimientos axiales hasta 10mm. Desviación angular entre las bocas del tubo de 3°. Desalineación entre tuberías de hasta 5mm.

Temperatura de trabajo desde -10°C hasta 65°C

Presiones hasta 40 bar (en función del diámetro)

Presión de diseño = presión de trabajo x 1,5



DISTRIBUIDO POR:

CONSEJOS DE SEGURIDAD

No exceder el par de apriete indicado
No exceder ni sumar los parámetros de tolerancia
Utilice calzado y guantes de seguridad

* Sin restricción axial

Toda la información y el asesoramiento técnico aquí reflejado se basa en nuestra experiencia, en el resultado de pruebas y testeo. Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso © 2017. Sujeto a modificaciones técnicas. En caso de duda consulte al distribuidor.
Desarrollos Hidráulicos SF. Todos los derechos reservados. CIF B-91415935

