


ABRAZADERA PARA CONEXIÓN Y REPARACIÓN DE TUBERÍAS SERIE S-500, ANCHO 135 MM



Configuración: 1 Cierre. 2 tornillos de 100 mm en el cierre

Abrazadera de acero inoxidable para todo tipo de tuberías: acero, fibrocemento, fundición, polietileno*, PRFV, PVC, PVC-O, hormigón, gres, etc.

REFERENCIA	TOLERANCIA		ANCHO MM	PRESIÓN BAR	PESO KG	PAR DE APRIETE N·m
	MIN	MAX				
502	60	63	135	25	1,20	25
503	63	66	135	25	1,30	25
504	66	69	135	25	1,30	25
505	69	73	135	25	1,30	25
506	73	77	135	25	1,40	25
507-A	77	80	135	25	1,40	25
507-B	80	83	135	25	1,40	25
507-C	83	87	135	25	1,40	25
508	87	91	135	25	1,50	25
509-A	91	95	135	25	1,50	25
509-B	94	98	135	25	1,50	25
510	98	102	135	25	1,60	25
511	99	105	135	24	1,60	25
512	104	110	135	23	1,60	25
513	109	115	135	22	1,70	25
514	114	120	135	21	1,70	25
515	119	125	135	20	1,80	25
516	124	130	135	20	1,80	30
517	129	135	135	24	2,00	30
518	134	140	135	23	2,10	30
519	139	145	135	22	2,20	30
520	144	150	135	21	2,30	30
521	148	158	135	20	2,40	30
522	158	168	135	19	2,50	30
523	168	178	135	18	2,60	35
524	178	188	135	17	2,70	35
525	188	198	135	16	2,70	35
526	198	208	135	15	2,80	35
527	208	218	135	15	2,90	35
528	218	228	135	14	3,00	35
529	228	238	135	13	3,00	40
530	238	248	135	13	3,10	40
531	248	258	135	12	3,10	40
532	258	268	135	12	3,20	40
533	268	278	135	12	3,20	40
534	278	288	135	11	3,30	40
535	288	298	135	11	3,40	40
536	298	308	135	10	3,40	45
537	308	318	135	10	3,50	45
538	318	328	135	10	3,50	45



*Sin restriction axial

Toda la información y el asesoramiento técnico aquí reflejado se basa en nuestra experiencia, en el resultado de pruebas y testeos. Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso © 2018. Sujeto a modificaciones técnicas. En caso de duda consulte al distribuidor.

