

SERIE AP / ANCHO 200MM

ABRAZADERA DE ALTA PRESIÓN

/ CONFIGURACIÓN

2 Cierres

Abrible completamente

Cierre bisagra: 3 tornillos 100 mm de largo



Cierre apertura: 2 tornillos 100 mm de largo + 1 tornillo central 130 mm de largo.

Tecnología PILOTO y Hold-ON.

Abrazadera de acero inoxidable para todo tipo de tuberías: acero, fibrocemento, fundición, polietileno*, PRFV, PVC, PVC-O, hormigón, gres, etc.

/ MATERIALES

Carcasa:	Acero Inoxidable AISI 304L o AISI 316L
Refuerzo:	Acero Inoxidable AISI 304L o AISI 316L. Unido a carcasa mediante electrofusión
Tornillería:	Acero Inoxidable AISI 304 o AISI 316 Recubrimiento de teflón en caliente Tecnología PILOTO Tecnología Hold-ON
Bulones:	Acero Inoxidable AISI 304L o AISI 316L Caja mecanizada para óptimo asiento de la cabeza de tornillo. Sistema anticaída mediante extremos mecanizados para alojamiento de tóricas
Junta:	Caucho EPDM fabricado según la norma EN-681-1 (WA). Compatibilidad con agua potable según normativa: ACS, WRAS, DM 174/2004, RD 140:2003, KTW 270
Arandelas:	Latón
Juntas tóricas:	Caucho NBR




* Detalle de la junta.

/ CONSEJOS DE SEGURIDAD

No exceder el par de apriete indicado.
No exceder ni sumar los parámetros de tolerancia.
Utilice calzado y guantes de seguridad.

/ DISTRIBUIDO POR:



/ ESPECIFICACIONES

Disponible para todos los diámetros desde 300 hasta 4000 (todos los diámetros intermedios cubiertos). Disponible PN 16 / 25 / 40 bar.

Alta resistencia a la corrosión gracias al material inoxidable utilizado para su fabricación

Movimientos axiales hasta 10mm. Desviación angular entre las bocas del tubo de 3°. Desalineación entre tuberías de hasta 5mm.

Para temperaturas desde -10° C / 14 F hasta +100° C / 212 F

Presiones hasta 40 bar (en función del diámetro)

Presión de diseño = Presión de trabajo x 1,5

/ CERTIFICACIONES COMPATIBILIDAD AGUA POTABLE



| RD 140/2003
| 201/2001
| EN 681-1 (WA)

/ UNA SOLUCIÓN DE DHSF®



Toda la información y asesoramiento técnico aquí reflejado se basa en nuestra experiencia, en el resultado de pruebas y testeos. Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. © 2019. Sujeto a modificaciones técnicas. En caso de duda, consulte a su distribuidor.

* Sin restricción axial.